

Ausschreibungstext für

öcocolor Spiel- und Bolzplatzbelag:

Spielplatzbelag aus Holzschnitzeln, lose geschüttet, bestehend aus unbehandelten, geschredderten, trockenen Resthölzern (Innenfeuchte 15 – 20 %), ohne Rinden- und Laubanteile, Besondere Oberflächenstruktur: länglich und aufgefaserst, keine Hackschnitzel, kein Frischholz, ca. 5 – 50 mm Korngröße, naturbelassen oder mit ökologischen Farben eingefärbt (Farbverwendung gem. DIN EN 71/3). Mit TÜV-Bericht und TÜV-Zertifizierung nach DIN EN 1176-1:2024 und DIN EN 1177:2018, Prüfzeugnis zum Brandverhalten und zur Pflanzenverträglichkeit, Nachweis zur Einhaltung der Grenzwerte nach BBodSchV Anfangsschichthöhecm

Liefernachweis durch Original-Lieferscheine

Liefernachweis:

Öcocolor GmbH & Co. KG
Hemkenroder Str. 14
38162 Cremlingen
Tel.-Nr. 0 53 06 / 94 14 44
info@oecocolor.de

KSB 0 = naturbelassen
KSB 1 = zypresse-gold
KSB 2 = redwood-rot
KSB 5 = grün
KSB 6 = blau

Die gewünschte Farbvariante bitte noch dem Ausschreibungstext hinzufügen.

Hinweise zum Ausschreibungstext:

Folgender Unterbau wird für eine lange Lebensdauer gemäß Einbauanleitung dringend empfohlen:

Natursteinschotter der Körnung 8/32 oder 16/32 (10 cm – 15 cm)
(kein Recyclingmaterial, kein Kies)

Zwischen der Schotterschicht und **öcocolor** keine Zwischenlage aus Vlies einbauen!

Sollen die Flächen befahrbar sein, sollte als zusätzlicher Arbeitsgang das **Abwalzen** des Materials als gesonderte Position ausgeschrieben werden.

Stand 15.10.2024



KSB - 0 naturbelassen



KSB - 1 zypresse-gold



KSB - 2 redwood-rot



KSB - 5 grün



KSB - 6 blau



Zertifiziert gemäß
DIN EN 1176/77